TIPOS	AA - V1	AA - V2	AA - V3	AA - V4	AA - V4'	AA - V5	AA - PV1	AA - PV2
CANTIDAD	01	02	02	02	01	24	01	01
DISEÑO								
	NPT							
	E S C. 1:5 0							
	LOCAL	CIRCULACION TECNICA	HABITACIONES - CONFORT MEDICO	CIRCULACION EXISTENTE	OFFICE ALIMENTACION - OFFICE MAT. LIMPIO - OFFICE MAT. USADO		SANITARIO	CIRCULACION TECNICA	ACCESO
ESPECIFICACIONES	PREMARCOS	ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.	ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.	ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.	ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.		ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.	ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.	ALUMINIO ANODIZADO, FIJADO A LA MAMPOSTERÍA.
	MARCOS	ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.		ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
	HOJAS	———	VENTANA- TIPO CORREDIZA, PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	———	VENTANA- TIPO CORREDIZA, PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.		VENTILUZ, PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	PUERTA: BASTIDOR PARANTES Y TRAVESAÑOS PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	PUERTA: BASTIDOR PARANTES Y TRAVESAÑOS PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACION NATURAL SATINADO, LINEA MODENA 2 (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
	SISTEMA	PAÑO FIJO	VENTANA DE ABRIR TIPO CORREDIZA Y PAÑO FIJO	PAÑO FIJO	VENTANA DE ABRIR TIPO CORREDIZA		VENTANA DE ABRIR AL EXTERIOR TIPO VENTILUZ	PUERTA DE ABRIR Y PAÑO FIJO.	PUERTA DE ABRIR Y PAÑO FIJO.
	HERRAJES	———	VENTANA- 2 RUEDAS INFERIORES X HOJA- CIERRES LATERALES CON TRABAS APLICADAS GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR. PELPA DE POLIPROPILENO Y TAPON PARA CRUCE DE HOJAS. -	VENTANA- 2 RUEDAS INFERIORES X HOJA- CIERRES LATERALES CON TRABAS APLICADAS GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR. PELPA DE POLIPROPILENO Y TAPON PARA CRUCE DE HOJAS. -	VENTILUZ 2 RUEDAS LATERALES X HOJA. CIERRES LATERALES CON TRABAS.		VENTILUZ 2 BISAGRAS COLOCACION SUPERIOR DE DOS PIEZAS X HOJA, BRAZO DE EMPUJE GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.	PUERTA: 3 BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS Y MANIJA DOBLE BALANCIN Y BOCALLAVES GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR. CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA DE ABRIR VELKA O SIMILAR SUPERIOR	PUERTA: 3 BISAGRAS POR HOJA DE TRES PIEZAS YMANIJA DOBLE BALANCIN Y BOCALLAVES GIESSE O EQUIVALENTE SUPERIOR.CERRADURA CILINDRO PARA PUERTA DE ABRIR TIPO VELKA O SIMILAR SUPERIOR. CIERRE AUTOMATICO CON FRENO HIDRAULICO DE CERRAMIENTO. BARRAL ANTIPANICO METALICO COLOR ROJO TIPO VELKA PARA EVACUACION COLOCACION INTERIOR MANIJON EXTERIOR PARA PUERTA ANTIPANICO.
	VIDRIOS	TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.		TRANLUCIDO DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	COLOR GRIS CLARO DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.
	CONTRAVID.	INT.: CURVOS MAT. IDEM MARCOS EXT.: RECTOS MAT. IDEM MARCOS	INT.: CURVOS MAT. IDEM MARCOS EXT.: RECTOS MAT. IDEM MARCOS	INT.: CURVOS MAT. IDEM MARCOS EXT.: RECTOS MAT. IDEM MARCOS	INT.: CURVOS MAT. IDEM MARCOS EXT.: RECTOS MAT. IDEM MARCOS		INT.: CURVOS MAT. IDEM MARCOS EXT.: RECTOS MAT. IDEM MARCOS	INT.: CURVOS MAT. IDEM MARCOS EXT.: RECTOS MAT. IDEM MARCOS	INT.: CURVOS MAT. IDEM MARCOS EXT.: RECTOS MAT. IDEM MARCOS

NOTAS

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADAS EN LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS, ES A MODO INDICATIVO, SE DEBERAN VERIFICAR LAS BATIENTES S/ PLANOS DE PLANTAS.
- LAS DIFERENTES PIEZAS, ASI COMO LA TECNOLOGIA DE ARMADO SE AJUSTARÁN EN TODO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
- LAS CARPINTERIAS TIPO AA - V2 LLEVARAN PERSIANAS VENECIANAS INTERIORES REGULABLES S/ E.T.P.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE ANTEPROYECTO:
MINISTERIO DE SALUD
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
RESPONSABLE DOCUMENTACION PROYECTO:
ARQ° LAUTARO AGUERRE
ARQ° NORA CAMPAÑARO
ARQ° MARIA INES PALEO

OBRA
PROYECTO H.Z.G.A. GRAL. M. BELGRANO
INTERNACION BAJA COMPLEJIDAD
LOCALIDAD SAN MARTIN
PARTIDO SAN MARTIN

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA **ARQ° NORA CAMPAÑARO**	FECHA **NOVIEMBRE 2016**
JEFE DE DEPARTAMENTO **ARQ° TERESITA BUTLER**	
DIRECTOR TECNICO **ARQ° VICTOR RAMOS**	
DIRECTOR PROVINCIAL **LIC° JOAQUIN GANDARA**	

PLANO
CARPINTERIAS (VENTANAS)
ALUMINIO – ALUMINIO

ESCALA 1:50

N° EXPEDIENTE	AREA	N° PLANO	TOTAL
2402-278/2016	PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	09	23