PLANILLA DE LOCALES

LOCALES – ESPECIFICACIONES

1 – CONTRAPISOS S/ART. 20-1
- a) HORMIGON REFORZADO DE CASCOTES EMPASTADOS SOBRE TERRENO NATURAL. ESPESOR 0.12 mts.-
- b) CONTRAPISO IDEM EXISTENTE EN REPARACIONES

2 – PISOS S/ART. 20-2
- a) MOSAICO GRANITICO GRANO 01 – 0.40x0.40 mts. PULIDO EN OBRA SEGUN E.T.P.-
- b) MOSAICO GRANITICO IDEM 2a 0.20x0.20mts. PULIDO A LA PIEDRA FINA EN FABRICA Y REPASADO EN OBRA.-
- c) LAJAS CEMENTO NATURAL ARMADAS DE 0.40x0.40mts. –BORDE BISELADO –COLOCACION RECTA JUNTA TOMADA – C/JUNTAS DE DILATACION SEGUN E.T.P.-
- d) MOSAICO GRANITICO IDEM EXISTENTE
- e) LOSETAS DE HORMIGON ARMADO LISAS DE 0.40 DE ANCHO LONGITUD SEGUN PL. DE CONJUNTO

3 – ZOCALOS S/ART. 20-4
- a) ZOCALO GRANITICO SANITARIO IDEM PISO 2a DE 0.10x0.40mts SEGUN E.T.P.-
- b) ZOCALO IDEM EXISTENTE.-
- c) ZOCALO CEMENTO ALISADO REHUNDIDO CON COLOR INCORPORADO– h: 0.10m.-

4 – UMBRALES Y SOLIAS S/ART. 20-3
- a) UMBRALES GRANITICOS IDEM PISO 2d. ESPESOR 0.04mts. PULIDO A LA PIEDRA FINA EN FABRICA.-
- b) UMBRAL DE H°A° S/PLIEGO, ART. 20-6-5 ,COLOR GRIS ANCHO S/PLANO Y/O CORDON DE H° A° SEGUN PLIEGO° .-
- c) SOLIAS GRANITICAS IDEM PISO 2a ESPESOR 0.02mts. EJECUTADAS AL PUESTO PULIDAS A LA PIEDRA FINA ANCHODEL MURO.-
- d) GUARDA PERIMETRAL TERMINACI'ON PIEDRA PARTIDA (BINDER) LAVADA.-

5 – ALFEIZAR
- a) DE REVOQUE IDEM 6d. PENDIENTE 2%-

6 – REVOQUES S/ART. 18
- a) JAHARRO PARA BASE DE REVESTIMIENTOS S/ETP –
- b) JAHARRO Y TERMINACION ENLUCIDO FRATAZADO AL FIELTRO EN MUROS INTERIORES S/ETP.-
- c) JAHARRO BASE P/MATERIAL DE FRENTE – ENLUCIDO MATERIAL CEMENTICIO PREVIO AZOTADO CON HIDROFUGO) TERMINACION PEINADO FINO EN MUROS EXTERIORES.- EN ENVOLVENTE EDILICIA PREVIO AZOTADO MORTERO MINERAL TERMO AISLANTE S/E.T.P.
- d) JAHARRO Y TERMINACION ENLUCIDO DE YESO REFORZADO ALISADO A LA LLANA S/E.T.P..-
- e) REVOQUE EXTERIOR COMPLETO FRATAZADO AL FIELTRO.-

7 – REVESTIMIENTO S/ART. 22
- a) CERAMICOS MONOCOCCION PRIMERA CALIDAD DE 0.20x0.20mts., COLOR BLANCO COLOC. RECTA. JUNTA CERRADA ALT. HASTA CIELORRASO. ARISTAS PROTECCION ALT. DE REVESTIMIENTO SEGUN E.T.P.-

8 – CIELORRASOS S/ART. 19
- a) CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO DE 9.5mm COMPUESTO POR ENTRAMADO METALICO DE SOLERAS Y MONTANTES DE 70 Y 69mm RESPECT. MONTANTES C/0.40mts. REFUERZOS TRANSVERSALES COLGADOS CON VELAS RIGIDAS DE LA LOSA C/1.00mts. TERMINACION Y ACCESORIOS S/NORMAS DEL FABRICANTE.
- b) CIELORRASO MODULAR EN PLACAS DE ROCA DE YESO REMOVIBLES DE 9.5mm DE 0.60 . x 0.60 mts REVESTIDO EN SU CARAEXPUESTA CON LAMINA DE VINILO S/E.T.P.
- c) CIELORRASO APLICADO BAJO LOSA A LA CAL FINA. TERMINACION FRATAZADO AL FIELTRO.-

PINTURAS S/ART. 30-1

9 – MUROS
- a) TRES MANOS DE LATEX ACRILICO SATINADO PARA INTERIORES, SEGUN PLIEGO. COLOR BLANCO.-
- b) REVESTIMIENTO EPOX DE DOS COMPONENTES S/E.T.P.-
- c) LATEX ACRILICO PARA EXTERIORES S/E.T.P.-

10 – CIELORRASOS
- a) UNA MANO DE LATEX ACRILICO PARA CIELORRASOS ANTIHONGO DILUIDO. TERMINACION, DOS MANOS DE LATEX ACRILICO PARA CIELORRASOS ANTIHONGO. COLOR BLANCO.-

CARP. MADERA
- DOS MANOS DE BARNICETA. TRES MANOS DE BARNIZ MARINO, PREVIA APLICACION DE PRESERVADOR DE MADERA A BASE DE INSECTICIDAS Y FUNGUICIDAS.-

11 – CARP. MET.
- a) UNA MANO DE CONVERTIDOR DE OXIDO, TRES MANOS DE ESMALTE SINTETICO SATINADO, COLOR A DETERMINAR.-
- b) DOS MANOS DE ESMALTE ANTIOXIDO FERROMICADEO DE ACABADO ,COLOR SEGUN MEMORIA.-

12 – ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
- a) CUBIERTA SOBRE LOSA: BARRERA DE VAPOR: DOS CAPAS DE VELO DE VIDRIO Y ASFALTO EN FRIO POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP. 25 mm. CONTRAPISO ARCILLA EXPANDIDA P/PEND. LOSA,ESP. MIN. 50 mm. EN EMBUDOS. CAPA CONCRETO 1:3 ESP.20 mm. MEMBRANA ASFALT. C/ALUMINIO 4 mm TERMINAC. TRES MANOS PINTURA FIBRADA COLOR GRIS MEDIO.
- b) MESADA GRANITO GRIS COSQUIN, ESPESOR 3cm. CON BORDE PULIDO ASENTADO SOBRE LOSA DE H° A° (ART. 28-1-4 DEL PLIEGO) CUBRIENDO FRENTE DE LOSA IRA PLACA DEL MISMO GRANITO DEJANDO BUNA EN SU ENCUENTRO CON MESADA SEGUN DETALLE.- TERMINACION S/E.T.P.-
- c) MESADA DE ACERO INOXIDABLE CON PILETAS S/PLANOS, CONSTRUIDAS EN ACERO RESISTENTE A LA CORROSION AISI 304 DE 1.5mm DE ESP. MINIMO, CON RESPALDO SANITARIO DE 100 mm. DEL MISMO MATERIAL Y ESPESOR, MONTADA S/PLACAS DE MULTILAMINADO FENOLICO DE 18 mm DE ESP. ADHERIDOS AL METAL MEDIANTE ADHESIVOS RESISTENTES A LA ACCION DEL AGUA.
- d) BAJADAS PLUVIALES DE H°F°; PREVIA LIMPIEZA, PINTADAS CON DOS MANOS DE ESMALTE SINTETICO, COLOR A DETERMINAR.-
- e) GUARDA CAMILLAS DE ACERO INOXIDABLE S/ E.T.P.
- f) AISLACIONES: CAPA AISLADORA VERTICAL Y HORIZONTAL S/ART 16-2-(16-2-1 al 16-2-6) DEL PLIEGO.-

CENTRO OBSTETRICO

C	N°	DESIGNACION	1a	1b	2a	2b	2c	2d	2e	3a	3b	3c	4a	4b	4c	4d	5a	6a	6b	6c	6d	6e	7a	8a	8b	8c	9a	9b	9c	10a	11a	11b	12a	12b	12c	12d	12e	12f
1	1	CIRCULACION TECNICA	●		●					●					●						●			●			●	●		●	●		●				●	●
1	2	CIRCULACION	●		●					●					●						●			●	●			●		●	●		●				●	●
20	3	HABITACION	●		●					●					●						●			●				●		●	●		●					●
21	4	SANITARIO	●			●				●					●			●					●	●						●	●		●	●				●
1	5	CENTRAL ENFERMERIA	●		●					●					●						●			●				●		●	●		●					●
1	6	OFFICE MATERIAL LIMPIO	●		●					●					●			●					●	●						●	●		●		●			●
1	7	OFFICE MATERIAL USADO	●		●					●					●			●					●	●						●	●		●		●			●
1	8	OFFICE ALIMENTACION	●		●					●					●			●					●	●						●	●		●	●				●
1	9	LAVACHATAS	●			●				●					●			●					●	●						●	●		●	●				●
1	10	DEPOSITO	●		●					●					●				●					●			●			●	●		●					●
1	11	CALEFACCION	●		●					●					●				●					●			●			●	●		●					●
1	12	ESTAR MEDICO	●		●					●					●				●					●			●			●	●		●					●
1	13	SANITARIO MEDICO	●			●				●					●			●					●	●						●	●		●	●				●
1	14	CIRC. EXISTENTE		●				●			●				●						●																	
1	15	PATIO	●				●		●							●																						
		FACHADAS–ACCESO–O.EXT.			●							●					●			●		●				●			●	●						●		

OBSERVACIONES

N°	OBSERVACIONES
1	REV. EPOXI HASTA H. GUARDACAMILLAS. PINTURA 9a DE 0.85MTS HASTA CIELORRASO.-
2	
3	
4	S/PL. DET. Y D.T.C.: 1 INOD.,1BACHA AC. INOX. ø30cm, 1ESPEJO 0.60m x LONG. MESADA 1RECEP. DUCHA 0.75 x 0.75 m..-
5	
6	S/PL. DET. Y D.T.C.: 1 MESADA ACERO INOXIDABLE –
7	S/PL. DET. Y D.T.C.: 1 MESADA ACERO INOXIDABLE –
8	S/PL. DET. Y D.T.C.: 1 PILETA ACERO INOXIDABLE 40 x 60 cm –
9	S/PL. DET. Y D.T.C.: 1 SLOP SINK.,1BACHA AC. INOX. ø30cm, 1ESPEJO 0.60m x LONG. MESADA. 1LAVACHATAS.-
10	
11	
12	
13	S/PL. DET. Y D.T.C.: 1 INODORO.,1BACHA AC. INOX. ø30cm, 1ESPEJO 0.60m x LONG. MESADA. 3 TAQUILLAS S/E.T.P..-
14	
15	
16	SOBRE LOSA SEMICUBIERTO EN ACCESO CIELORRASO 8c

NOTAS

*– TODO LO DIBUJADO Y ESPECIFICADO EN LOS PLANOS DEBERA SER PREVISTO Y QUEDAR INCLUIDO EN LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA.-

*– TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA Y CONFIRMADAS POR LA INSPECCION PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.-

*– LAS MUESTRAS DE PISOS, REVESTIMIENTOS, PINTURAS, VIDRIOS LAMINADOS DEBERAN SER PRESENTADA PARA SU APROBACION POR EL CONTRATISTA A LOS PROYECTISTAS. LOS COLORES DEBERAN SER DETERMINADOS POR EL O LOS PROYECTISTAS.-

*– LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SE VERIFICARAN EN OBRA.-

*– LAS REFERENCIAS RESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES O AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL M.O.S.P.-

*– LOS ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS SERAN DE LOZA COLOR BLANCO DE ACUERDO A PLANOS Y LISTADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL DPTO. TECNICO COMPLEMENTARIO.-

*– LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACION SERAN DE ACUERDO A PLANOS Y LISTADOS DEL DPTO. TECNICO COMPLEMENTARIO.-

*– LA CAMPANA Y CONDUCTOS DE VENTILACION SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR EL DPTO. TECNICO COMPLEMENTARIO.-

*– EN UNIONES DE COLUMNAS Y VIGAS CON MUROS SE COLOCARA, PREVIO REVOQUE UNA LAMINA DE METAL DESPLEGADO.-

*– EN LOCALES SANITARIOS Y EN TODOS AQUELLOS DONDE PASEN CANERIAS, EL CONTRAPISO TENDRA UN ESPESOR TAL, QUE PERMITA CUBRIR TOTALMENTE DICHAS CANERIAS, CAJAS, PIEZAS ESPECIALES ETC.

*– TODOS LOS LOCALES SANITARIOS SIN VENTILACION NATURAL LLEVARAN CONDUCTO DE VENTILACION PERMANENTE SEGUN D.T.C..

*– COLORES A DEFINIR S/ MEMORIA DESCRIPTIVA.-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE ANTEPROYECTO: **COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO**
RESPONSABLE DOCUMENTACION PROYECTO: **ARQ° LAUTARO AGUERRE, ARQ° NORA CAMPAÑARO, ARQ° MARIA INES PALEO**
RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA: **ARQ° MARIA INES PALEO** — FECHA: **NOVIEMB. 2016**
JEFE DE DEPARTAMENTO: **ARQ° TERESITA BUTLER**
DIRECTOR TECNICO: **ARQ° VICTOR RAMOS**
DIRECTOR PROVINCIAL: **LIC° JOAQUIN GANDARA**

OBRA / PROYECTO: H.Z.G.A. GRAL MANUEL BELGRANO — INTERNACION BAJA COMPLEJIDAD
LOCALIDAD: SAN MARTIN
PARTIDO: SAN MARTIN
PLANO: PLANILLA DE LOCALES
ESCALA: 1:100
N° EXPEDIENTE: **2402-278/2016** — AREA: **PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.** — N° PLANO: 07 — TOTAL: 14