TIPOS	HM-P1	HM-P2	HM-P3	HM-P4	HM-P4'	HM-PV1	HM-PV2	HM-PV2'	HH - P1	HH - P2
CANTIDAD	02	20	01	23	01	01	01	01	01	01
DISEÑO										
LOCAL	CIRCULACION.	HABITACION	CONFORT MEDICO	SANITARIO HABITACION-SANITARIO PERSONAL-SANITARIO MEDICOS- DEPOSITO		OFFICE ALIMENTACION	OFFICE MATERIAL USADO- OFFICE MATERIAL LIMPIO		EQUIPO CALEFACCION	EQUIPO CALEFACCION
MARCOS	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DO N° 16 DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DO N° 16 DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DO N° 16 DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DO N° 16 DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.		MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DO N° 16 DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DO N° 16 DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.		MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DO N° 16 DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA DO N° 16 DE 30 mm x 100 mm DE ANCHO.
HOJAS	HOJA-TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ PLIEGO. ESP. 4,5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm DE ESP., COLOR BLANCO. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO SU PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm.	HOJA-TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ PLIEGO. ESP. 4,5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm DE ESP., COLOR BLANCO. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO SU PERIMETRO.ALETAS DE VENTILACION PERMANENTE DE CHAPA DOBLADA DO N° 16 DE 60mm DE DESARROLLO x 400mm DE LARGO ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm.	HOJA-TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ PLIEGO. ESP. 4,5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm DE ESP., COLOR BLANCO. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO SU PERIMETRO. ZOCALOS Y GUARDACAMILLAS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMI-MATE DE 1 mm.	HOJA-TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ PLIEGO. ESP. 4,5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm DE ESP., COLOR BLANCO. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO SU PERIMETRO. ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1 mm.		HOJA-TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ PLIEGO. ESP. 4,5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm DE ESP., COLOR BLANCO. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO SU PERIMETRO. ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1 mm. GUARDACAMILLAS EXEN ANTERIOR CARA EXTERIOR	HOJA-TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ PLIEGO. ESP. 4,5 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm DE ESP., COLOR BLANCO. CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO SU PERIMETRO. ZOCALOS EN AMBAS CARAS DE ACERO INOXIDABLE SEMIMATE DE 1 mm. GUARDACAMILLAS EXEN ANTERIOR CARA EXTERIOR		TIPO CIEGA DE 40mm DE ESPESOR. BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO DOBLE DEGAPADA DO N° 16. DOS CARAS DE CHAPA EXEN BASTIDOR SOLDADOS AL MISMO, RELLENO DE LOS TUBOS CON POLIURETANO EXPANDIDO. ALETAS DE VENTILACION PERMANENTE DE CHAPA EXEN ANTERIOR, DE 60mm. DE DESARROLLO X 550mm de largo.	TIPO CIEGA DE 40mm DE ESPESOR. BASTIDOR CON PARANTES VERTICALES Y TRAVESAÑOS EN TUBO DE CHAPA DE HIERRO DOBLE DEGAPADA DO N° 16. DOS CARAS DE CHAPA EXEN BASTIDOR SOLDADOS AL MISMO, RELLENO DE LOS TUBOS CON POLIURETANO EXPANDIDO.
SISTEMA	PUERTA DE 2 HOJAS A VAIVEN CON VISOR	PUERTA DE 2 HOJAS (PUERTA - PUERTA) DE ABRIR CON VISOR	PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR CON VISOR	PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR		PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR CON VISOR Y PAÑO FIJO LATERAL	PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR CON VISOR Y PAÑO FIJO LATERAL		PUERTA DE DOS HOJAS DE ABRIR CON VENTILACION PERMANENTE.	PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR.
HERRAJES	3 BISAGRAS TIPO VAIVEN POR HOJA CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO YALE PARA PUERTA VAIVEN, DOS PASADORES DE EMBUTIR A PALANCA DE HIERRO DE 300 mm. CAJA DE PISO, BOCALLAVE CIRCULAR.	3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO POR HOJA. - CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD, REFORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. DOS PASADORES DE EMBUTIR A PALANCA DE HIERRO DE 300 mm. MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETAS CIRCULARES.	3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. - CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD, REFORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO. MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULARES.	3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. - CERRADURA DE EMBUTIR UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULARES.		3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. - CERRADURA DE EMBUTIR UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULARES.	3 POMELAS MIXTAS REFORZADAS DE HIERRO. - CERRADURA DE EMBUTIR UNICABO PARA PUERTAS INTERIORES. MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE - PLATIL RECTA PESADA. BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULARES.		3 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS POR HOJA CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD REFORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA PESADA CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES.	3 BISAGRAS A MUNICION DE 3 ARANDELAS CERRADURA DE SEGURIDAD DE 1° CALIDAD REFORZADA C/ PESTILLO PARTIDO Y FRENTE DE HIERRO MANIJA DOBLE BALANCIN DE BRONCE PLATIL RECTA PESADA CON ROSETA Y BOCALLAVES CIRCULARES.
VIDRIOS	VISOR: TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	VISOR: TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	VISOR: TRANSPARENTE DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.			TRANSLUCIDO DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.	TRANSLUCIDO DE SEGURIDAD LAMINADO TIPO BLISAN (3+3 mm) O EQUIVALENTE SUPERIOR.			
CONTRAVID.	VISOR: NEOPRENE	VISOR: NEOPRENE	VISOR: NEOPRENE			ALUMINIO DE 12 mm VISOR: NEOPRENE	ALUMINIO DE 12 mm VISOR: NEOPRENE			
PINTURA	MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN PLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO.	MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN PLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.	MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN PLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.	MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN PLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.		MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN PLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.	MARCO: ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO SEGUN PLANILLA DE LOCALES. CANTONERAS: BARNIZ MARINO PREVIO TRATAM.		MARCO Y HOJA: ESMALTE CONVERTIDOR FERROMICACEO	MARCO Y HOJA: ESMALTE CONVERTIDOR FERROMICACEO

ESPECIFICACIONES

NPT

E S C. 1:5 0

NOTAS

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADAS EN LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS, ES A MODO INDICATIVO, SE DEBERAN VERIFICAR LAS BATIENTES S/ PLANOS DE PLANTAS.
- LAS DIFERENTES PIEZAS, ASI COMO LA TECNOLOGÍA DE ARMADO SE AJUSTARÁN EN TODO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
- EN LOCAL N°10 DEPOSITO LA CARPINTERIA TIPO HM-P4' LLEVARA GUARDACAMILLAS DE ACERO INOXIDABLE SEMI-MATE DE 1mm DE ESPESOR, DIMENSION 150mmDE ALTO x ANCHO DE HOJA ARRANQUE 0.70 mts. DDE N.P.T. COLOCACION LADO EXTERNO.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
BUENOS AIRES PROVINCIA

RESPONSABLE ANTEPROYECTO:
MINISTERIO DE SALUD
COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
RESPONSABLE DOCUMENTACION PROYECTO:
ARQ° LAUTARO AGUERRE
ARQ° NORA CAMPAÑARO
ARQ° MARIA INES PALEO

OBRA
PROYECTO H.Z.G.A. GRAL. M. BELGRANO
INTERNACION BAJA COMPLEJIDAD
LOCALIDAD SAN MARTIN
PARTIDO SAN MARTIN

RESPONSABLE DOCUMENTACION TECNICA
ARQ° NORA CAMPAÑARO
FECHA **NOVIEMBRE 2016**

JEFE DE DEPARTAMENTO
ARQ° TERESITA BUTLER

DIRECTOR TECNICO
ARQ° VICTOR RAMOS

DIRECTOR PROVINCIAL
LIC° JOAQUIN GANDARA

PLANO
CARPINTERIAS (PUERTAS)
HIERRO-MADERA
HIERRO-HIERRO

ESCALA 1:50

N° EXPEDIENTE	AREA	N° PLANO	TOTAL
2400-278/2016	PROY. ESPECIALES Y EDUCAC.	08	13