TIPOS	P1 / 0.70m	P1´ / 0.70m	P2 / 0.80m	P2´ / 0.80m	P3 / 0.90m	P3´/ 0.90m	P4 / 0.90m	P5 / 1.60m	PV1 / 2.00m	PV2 / 1.30m	PV3 / 1.80m	PV4 / 3.00m	PV5 / 1.40m	PV5´ / 1.40m
CANTIDAD	3	4	2	1	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1
DISEÑO														
ESPECIFICACIONES — MARCOS	CHAPA BWG N°16 SEGUN ESPESOR DE MURO		CHAPA BWG N°16 SEGUN ESPESOR DE MURO		CHAPA BWG N°16 SEGUN ESPESOR DE MURO		CHAPA BWG N°16 SEGUN ESPESOR DE MURO	CHAPA BWG N°16 SEGUN ESPESOR DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. N° 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. N° 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. N° 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. N° 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. N° 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	
ESPECIFICACIONES — HOJAS	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm CON VISOR 0,20 X 0,75 CM.		TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm		TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm		TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm CON VISOR 0,20 X 0,75 CM.	DOS HOJAS TIPO PLACA DE DOBLE CHAPA EN CHAPA DISQ N°16 CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON REFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES EN CHAPA BWG#. CADA HOJA RELLENA CON ESPUMA DE POLIURETANO, CON PERFILES DE ALUMINIO REJILLAS PARA VENTILACIÓN CON ALETAS A 45° DE CHAPA.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm CON VISOR 0,20 X 0,75 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm CON VISOR 0,20 X 0,75 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm CON VISOR 0,20 X 0,75 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm CON VISOR 0,20 X 0,75 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm CON VISOR 0,20 X 0,75 CM.	TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm CON VISOR 0,20 X 0,75 CM.
ESPECIFICACIONES — SISTEMA	BATIENTE A 90° CON PAÑO FIJO SUPERIOR, SEGUN PLANO DE PLANTA		BATIENTE A 90° SEGUN PLANO DE PLANTA		BATIENTE A 90° CON PAÑO FIJO SUPERIOR, SEGUN PLANO DE PLANTA		BATIENTE A 90° SEGUN PLANO DE PLANTA	CERRADURA DE SEGURIDAD. UN PASADOR SUPERIOR Y OTRO INFERIOR DE HIERRO EMBUTIDOS COLOCADOS EN EL CANTO DE LA HOJA. PICAPORTES TIPO BALANCIN NICIELO SANITARIO EN BRONCE PLATIL PULIDO. BOCALLAVES MATERIAL IDEM PICAPORTES.	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO FIJO SUPERIOR.	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO FIJO SUPERIOR.	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO FIJO SUPERIOR.	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO FIJO SUPERIOR.	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO FIJO SUPERIOR.	PUERTA DE ABRIR CON PAÑO FIJO SUPERIOR.
ESPECIFICACIONES — HERRAJES	2 PONELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVE Y ROSETA CIRCULAR.	2 PONELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVE Y ROSETA CIRCULAR.	3 PONELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULAR.	3 PONELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULAR.	3 PONELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULAR.	3 PONELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULAR.	3 PONELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULAR.	3 PONELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULAR.	3 PONELAS MIXTAS REFORZADA DE HIERRO, CERRADURA DE EMBUTIR DE CILINDRO UNICABO PARA PUERTAS INTERIOR MANIJA DOBLE BALANCIN DE BR. PLATIL RECTA PESADA BOCALLAVES Y ROSETA CIRCULAR.
ESPECIFICACIONES — VIDRIOS Y CONTRAVID.	PAÑO FIJO: VIDRIO LAMINADO 3+3 CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.		CRISTAL FLOAT 6 mm. – 4 mm.		CRISTAL FLOAT 6 mm. – 4 mm.		PAÑO SUPERIOR Y LATERAL: VIDRIO LAMINADO 3+3 CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	PAÑO MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO COLOR NEGRO SEMIMATE PREVIO TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.	PAÑO SUPERIOR Y LATERAL: VIDRIO LAMINADO 3+3 CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	PAÑO SUPERIOR Y LATERAL: VIDRIO LAMINADO 3+3 CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	PAÑO SUPERIOR Y LATERAL: VIDRIO LAMINADO 3+3 CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	PAÑO SUPERIOR Y LATERAL: VIDRIO LAMINADO 3+3 CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	PAÑO SUPERIOR Y LATERAL: VIDRIO LAMINADO 3+3 CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.
ESPECIFICACIONES — PINTURA	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES, CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO. LACA POLIURETANICA PREVIO TRATAMIENTO		ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES, CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO. LACA POLIURETANICA PREVIO TRATAMIENTO		ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES, CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO. LACA POLIURETANICA PREVIO TRATAMIENTO		ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES, CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO. LACA POLIURETANICA PREVIO TRATAMIENTO		ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES, CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO. LACA POLIURETANICA PREVIO TRATAMIENTO	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES, CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO. LACA POLIURETANICA PREVIO TRATAMIENTO	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES, CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO. LACA POLIURETANICA PREVIO TRATAMIENTO	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES, CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO. BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES, CANTONERAS Y CONTRA VIDRIO. BARNIZ MARINO PREVIO TRATAMIENTO

TIPOS	V1 / 3.00m	V2 / 3.60m	V3 / 0.50m	V4 / 2.00m	V5 / 0.80m	V6 / 0.80m	V7 / 0.80m	V8 / 1.60m	V9 / 2.90m
CANTIDAD	1	1	1	1	1	3	3	3	1
DISEÑO									
ESPECIFICACIONES — MARCOS	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. N° 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. N° 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. N° 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. N° 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. N° 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACIÓN NATURAL SATINADO, LÍNEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. PREMARCO ALUMINIO NATURAL.	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACIÓN NATURAL SATINADO, LÍNEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. PREMARCO ALUMINIO NATURAL.	ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15 MICRONES CERTIFICADO, TERMINACIÓN NATURAL SATINADO, LÍNEA MODENA (ALUAR) O EQUIVALENTE SUPERIOR. PREMARCO ALUMINIO NATURAL.	MARCO DE CHAPA DE HIERRO DOBLADA D.D. N° 16 DE 25 mm. POR ANCHO DE MURO
ESPECIFICACIONES — HOJAS				TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm				TIPO PLACA DE CEDRO DE 1° CALIDAD CONSTRUIDA S/ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, ESP.: 45 mm. REVESTIDA EN MELAMINICO DE 1° CALIDAD DE 1 mm. DE ESP. (AMBAS CARAS) COLOR A DETERMINAR, CANTONERAS DE CEDRO A LA VISTA EN TODO EL PERIMETRO, ZOCALOS Y GUARDA CAMILLA EN AMBAS CARAS DE ACERO INOX. SEMIMATE 1 mm
ESPECIFICACIONES — SISTEMA	VENTANA CON PAÑO FIJO	VENTANA CON PAÑO FIJO	VENTANA CON PAÑO FIJO	VENTANA CON PAÑO FIJO	VENTANA CON PAÑO FIJO	VENTANA CON PAÑO FIJO	VENTANA CON PAÑO FIJO	VENTANA CON PAÑO FIJO	VENTANA CON PAÑO FIJO
ESPECIFICACIONES — HERRAJES									
ESPECIFICACIONES — VIDRIOS Y CONTRAVID.	VIDRIO LAMINADO 3+3 PAÑO SUPERIOR E INFERIOR CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	VIDRIO LAMINADO 3+3 PAÑO SUPERIOR E INFERIOR CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	VIDRIO LAMINADO 3+3 PAÑO SUPERIOR E INFERIOR CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	VIDRIO LAMINADO 3+3 PAÑO SUPERIOR E INFERIOR CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	VIDRIO LAMINADO 3+3 PAÑO SUPERIOR E INFERIOR CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	VIDRIO DVH DOBLE LAMINADO 3+3 CON SISTEMA MINIBAND INFRARROJO CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	VIDRIO DVH DOBLE LAMINADO 3+3 CON SISTEMA MINIBAND INFRARROJO CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	VIDRIO LAMINADO 3+3 PAÑO SUPERIOR E INFERIOR CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.	VIDRIO LAMINADO 3+3 PAÑO SUPERIOR E INFERIOR CONTRAVIDRIO: MADERA DE CEDRO 10 mm. ANGULO 45°.
ESPECIFICACIONES — PINTURA	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES.	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES.	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES.	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES.	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES.	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES.	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES.	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES.	ESMALTE CONVERTIDOR DE OXIDO Y TERMINACIONES S/PLANILLA DE LOCALES.

NOTAS

-TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

-LA FORMA DE ABRIR DE LAS PUERTAS, INDICADAS EN LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS, ES A MODO INDICATIVO. SE DEBERAN VERIFICAR LAS BATIENTES S/ PLANOS.

-SE DEBERÁ PRESENTAR A LA INSPECCIÓN DE OBRAS PLANILLAS DE CARPINTERÍAS QUE SE AJUSTEN A LAS MEDIDAS VERIFICADAS EN OBRA Y CON DETALLES DE EJECUCIÓN, PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BUENOS AIRES PROVINCIA

PROYECTÓ **MINISTERIO DE SALUD**

ADECUACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA PLIEGO LICITATORIO:
Arq. **DI PASQUO, DIEGO T.**
Arq. **FORO, MERCEDES**
Arq. **ORTIZ, GERMAN A.**

DIBUJÓ EN SISTEMA CAD: FECHA: **noviembre / 2016**
Arq. **DI PASQUO, DIEGO T.**
Arq. **FORO, MERCEDES**
Arq. **ORTIZ, GERMAN A.**

JEFE DE DEPARTAMENTO:
ARQ. ROBERTO CORTES

DIRECTOR TECNICO:
ARQ. VÍCTOR RAMOS

DIRECCION PROVINCIAL:
LIC. JOAQUÍN GÁNDARA

OBRA **H.Z.G.A. "Julio de Vedia" - 9 de Julio**

ADECUACIÓN UNIDAD TERAPIA INTENSIVA

LOCALIDAD: 9 DE JULIO
PARTIDO: 9 DE JULIO

PLANO DE:
PLANILLA DE CARPINTERIAS

ESCALA: **1:50**

Nº EXPEDIENTE	AREA	Nº PLANO	TOTAL
2403-277-16	PROY. GRALES. Y HOSP.	8	11